

Link do produktu: <https://osprzet-sklep.pl/dzwonek-bezprzewodowy-alcalino-p-5978.html>

Dzwonek bezprzewodowy alcalino hermetyczny

Cena brutto	106,58 zł
Cena netto	86,65 zł
Czas wysyłki	do 7 dni roboczych
Numer katalogowy	ST-337
Kod producenta	ST-337
Kod EAN	5903669013709
Producent	ZAMEL

Opis produktu

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BAT. ALCALINO HERMETYCZNY ZAŚ. 100m

Koszt pakowania 50 zł netto.

W zestawie ST-337 znajduje się dzwonek bezprzewodowy ALCALINO oraz bezprzewodowy przycisk dzwonekowy ST-300P.

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- • czoło obudowy z aluminium,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 100 m w terenie otwartym,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT 228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwoneków do jednego przycisku,
- cztery dźwięki do wyboru (Westminster, Ding Dong, dzwony rurowe, trąbka) – możliwość rozpoznania miejsca przywołania,
- poziom dźwięku: max. 70 dB.

Opis przycisku:

- przeznaczony do współpracy z dzwonekami bezprzewodowymi serii M,
- zasięg do 100m*: w terenie otwartym,
- przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (m. in. przy furtce),
- zasilany baterią,
- łatwy montaż,
- przycisk z wizytówką,
- kodowanie: 256 kodów.

Dane techniczne: Głośność	70 dB
Stopień ochrony urządzenia	IP20
Stopień ochrony przycisku	IP44
Zasięg działania urządzenia	100 m
Zasięg działania przycisku	100 m
Okres gwarancji	24 miesiące

Zasilanie urządzenia	3 V DC
Zasilanie bateryjne	R14, CR2032
Ilość baterii	3
Zasilanie przycisku	3 V DC
Bezprzewodowy	Tak
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Współpraca z retransmiterem	Tak
Ilość melodii	4
Współpraca z wieloma przyciskami	Tak
Temperaturowy zakres pracy urządzenia	0 ÷ 35 °C
Temperaturowy zakres pracy przycisku	-20 ÷ 35 °C
Certyfikat CE	Tak
Ilość pilotów w komplecie	1 [szt.]
Częstotliwość	433,92 MHz
Transmisja	1
Tryb pracy	1
Znamionowe napięcie zasilania	3 V DC
Pobór prądu	0,25 A