

Link do produktu: <https://osprzet-sklep.pl/dzwonek-bezprzewodowy-sattino-p-5977.html>



Dzwonek bezprzewodowy sattino hermetyczny

Cena brutto	89,40 zł
Cena netto	72,68 zł
Czas wysyłki	do 7 dni roboczych
Numer katalogowy	ST-230
Kod producenta	ST-230
Kod EAN	5903669102304
Producent	ZAMEL

Opis produktu

DZWONEK BEZPRZEWODOWY BAT. SATTINO HERMETYCZNY ZAŚ. 100m.

Koszt pakowania 50 zł netto.

W zestawie ST-230 znajduje się dzwonek bezprzewodowy SATTINO oraz przycisk dzwonkowy ST-300

Opis dzwonka:

- Idealny jako dzwonek do drzwi, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- przydatny w domu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek zasilany bateryjnie,
- możliwość podłączenia zasilacza 6V DC (polecamy zasilacz 2WZN 7,5/150),
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- zasięg działania*: 150 m w terenie otwartym,
- przyjemna, „aksamitna” w dotyku obudowa,
- kodowanie (256 kodów),
- możliwość przypisania dwóch przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT-228,
- możliwość współpracy z przyciskiem ST-300P i ST-400P,
- osiem dźwięków (np. szczekanie psa, telefon elektroniczny, bim-bam oraz popularne melodie) do wyboru (możliwość rozpoznania miejsca przywołania),
- regulacja głośności (przełącznik „cicho-głośno”),
- komplet nie zawiera baterii zasilających do dzwonka,
- poziom dźwięku: max. 80 dB.

Opis przycisku:

- przeznaczony do współpracy z dzwonekami bezprzewodowymi serii M,
- zasięg działania*: do 150m w terenie otwartym,
- przycisk przystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (m. in. przy furtce),
- zasilany baterią,
- łatwy montaż,
- przycisk z wizytówką,
- możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (256 kodów do wyboru),
- kodowanie (256 kodów),
- możliwość przypisania dowolnej ilości dzwoneków do jednego przycisku.

Dane techniczne: Głośność

80 dB

Stopień ochrony urządzenia	IP20
Stopień ochrony przycisku	IP44
Zasięg działania urządzenia	150 m
Zasięg działania przycisku	150 m
Okres gwarancji	24 miesiące
Zasilanie urządzenia	6 V DC
Zasilanie bateryjne	R14, CR2032
Ilość baterii	5
Zasilanie przycisku	3 V DC
Regulacja głośności	Tak
Bezprzewodowy	Tak
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Współpraca z retransmiterem	Tak
Ilość melodii	8
Sygnalizacja świetlna	Tak
Współpraca z wieloma przyciskami	Tak
Temperaturowy zakres pracy urządzenia	0 ÷ 35 °C
Temperaturowy zakres pracy przycisku	-20 ÷ 35 °C
Certyfikat CE	Tak
Ilość pilotów w komplecie	1 [szt.]
Częstotliwość	433,92 MHz
Możliwość zasilania zasilaczem	Tak
Typ kodowania	stały manualny
Transmisja	1
Tryb pracy	1
Znamionowe napięcie zasilania	6 V DC
Pobór prądu	0,0047 A