

Link do produktu: <https://osprzet-sklep.pl/dzwonek-bezprzewodowy-zestaw-bulik-p-5976.html>



Dzwonek bezprzewodowy zestaw bulik hermetyczny

Cena brutto	202,39 zł
Cena netto	164,54 zł
Czas wysyłki	do 7 dni roboczych
Numer katalogowy	DRS-982K
Kod producenta	DRS-982K
Kod EAN	5903669005827
Producent	ZAMEL

Opis produktu

DZWONEK BEZPRZEWODOWY ZESTAW BULIK HERMETYCZNY 230V ZAŚ. 100m.

Koszt pakowania 50 zł netto.

W zestawie DRS-982K znajduje się dzwonek bezprzewodowy "BULIK" DRS-982 oraz przycisk bezprzewodowy hermetyczny PDH-227.

Opis dzwonka:

- idealny jako dzwonek do drzwi w domu, dzwonek „barowy” w restauracji, hotelu lub wewnętrzne urządzenie przywoławcze,
- nie wymaga instalacji dzwonekowej,
- dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230
- przydatny w domu, restauracji, hotelu, firmie lub osobom wymagającym opieki,
- transmisja radiowa (częstotliwość 433,92 MHz),
- możliwość ustawienia indywidualnego kodu użytkownika (16 kodów do wyboru),
- dzwonek może współpracować jednocześnie z bezprzewodowymi przyciskami typu PDH-991, PDH-227 i PDB-233,
- liczbę dzwonekó oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb,
- możliwość zwiększenia zasięgu działania dzwonka przez zastosowanie retransmitera typ RT-236,
- dwa dźwięki do wyboru (możliwość rozpoznania miejsca przywołania),
- regulacja głośności,
- sygnalizacja optyczna (dioda) odbioru sygnału w dzwonku,
- dźwięk: DING - DING lub DING - DONG, DING - DONG,
- poziom dźwięku: ok. 85dB.

Opis przycisku:

- przeznaczony do współpracy z dzwonkiem bezprzewodowym BULIK i innymi produktami SERII X,
- zasięg działania*: do 100 m w terenie otwartym,
- przystosowany do pracy w trudnych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych (np. przy furtce),
- zasilany baterią,
- posiada sygnalizację optyczną działania,
- przycisk z wizytówką.

Dane techniczne: Głośność	85 dB
Stopień ochrony urządzenia	IP20
Stopień ochrony przycisku	IP44
Zasięg działania urządzenia	150 m
Zasięg działania przycisku	100 m

Okres gwarancji	24 miesiące
Zasilanie urządzenia	230 V AC
Zasilanie bateryjne	MN21 lu MN23A
Ilość baterii	1
Zasilanie przycisku	12 V DC
Regulacja głośności	Tak
Bezprzewodowy	Tak
Materiał wykonania	tworzywo sztuczne
Współpraca z retransmiterem	Tak
Ilość melodii	2
Współpraca z wieloma przyciskami	Tak
Temperaturowy zakres pracy urządzenia	0 ÷ 35 °C
Temperaturowy zakres pracy przycisku	-20 ÷ 35 °C
Certyfikat CE	Tak
Ilość pilotów w komplecie	1 [szt.]
Częstotliwość	433,92 MHz
Moc nadajnika	5 mW
Transmisja	1
Tryb pracy	1
Liczba kanałów	16
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC
Pobór mocy	1,8 VA