

Link do produktu: <https://osprzet-sklep.pl/regulator-temperatury-mosaic-legrand-p-8301.html>



## Regulator temperatury Mosaic Legrand

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>570,73 zł</b> |
| Cena netto       | <b>464,01 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>076720</b>    |
| Kod producenta   | <b>076720</b>    |
| Producent        | <b>LEGRAND</b>   |

### Opis produktu

#### Regulator temperatury Mosaic Legrand

##### Termostat elektroniczny

Mechanizm do wyposażenia w:

- uchwyt uniwersalny
- ramkę

Termostat elektroniczny

- Zakres regulacji od 5 do 30 °C
- Dokładność w regulacji  $\pm 0,5$  °C
- Wyjście - zestyk NO
- Wybór trybu pracy przyciskiem na płycie przedniej (włączenie/wyłączenie przy spadku lub wzroście temperatury)
- Zastosowanie w sieci niskiego napięcia
- Obciążalność:
  - 8 A/230 V~ - obwód rezystancyjny
  - 2 A/230 V~ - obwód indukcyjny
- Pobór prądu: 1 mA do max. 500 mA
- Napięcie zasilania: 12 do 48 V~/12 do 24 V=
- Kolor: biały

##### Termostat do ogrzewania podłogowego z sondą 20 m

Mechanizm do wyposażenia w:

- uchwyt uniwersalny
- ramkę

Termostat do ogrzewania podłogowego z sondą 20 m

- Z łącznikiem włącz/wyłącz i diodą LED
- Czujnik z przewodem 20 m w zestawie
- Zakres regulacji temperatury dla podłogi: od +7 °C do +50 °C
- Obciążalność: 16 A - 230 V~
- Możliwość pracy w trybie automatycznym. po nastawieniu zadanej temperatury w mechanizmie termostatu, lub płynna regulacja pokrętła

##### Termostat - 5 moduły 8A/250V~

Mechanizm do wyposażenia w:

- uchwyt uniwersalny
- ramkę

Termostat programowalny z wyświetlaczem

- Umożliwia regulację temperatury w instalacjach ogrzewania olejowego, gazowego, elektrycznego w trybie komfortowym, zredukowanym i w czasie przymrozków
- Stała wizualizacja działania programu
- 4 programy zapisane fabrycznie, 1 program dowolny max. 4 zakresy godzin w ciągu dnia, 2 regulowane poziomy temperatury
- Zakres regulacji od 7 °C do 30 °C
- Dokładność w regulacji  $\pm 0,5$  °C
- Trwałe zabezpieczenie programu
- Czas pracy 100h
- 1 wyjście ze stykiem NO/NC
- Obciążalność:
  - 8 A - 250 V~ - obwód rezystancyjny
  - 2 A - 250 V~ - obwód indukcyjny
- Pobór prądu: 1 mA do max. 500 mA
- Napięcie zasilania: 12 do 48 V~
- Biały

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj regulatora:** 5 moduły 8A/250V~ , Regulator elektroniczny , Regulator z sondą 20m