

Link do produktu: <https://osprzet-sklep.pl/regulator-temperatury-q1-q3-q7-berker-p-280.html>



Regulator temperatury Q.1/Q.3 Berker

Cena brutto	929,42 zł
Cena netto	755,63 zł
Czas wysyłki	do 7 dni roboczych
Numer katalogowy	20446089
Kod producenta	20446089
Kod EAN	4011334354727
Producent	BERKER
Kolor	Biały, Inny

Opis produktu

Regulator temperatury Q.1/Q.3/Q.7 Berker.

Regulator temperatury ze sterownikiem czasowym, ze stykiem zmiennym i elementem centralnym z serii Q.1/Q.3 dostępny w kolorach:

- biały, aksamit,
- antracyt aksamit, lakierowany
- aluminium

Opis regulatora:

- 230 V~, 50 Hz;
- zakres temperatury pomieszczenia 5 – 30 °C;
- zakres temperatury podłogi 10 – 40 °C;
- różnica temperatury załączania ok. 0,5 °C;
- prąd załączany 10 mA - 10(4) A;
- prąd załączany przy cos φ 0,6 maks. 4 A;
- pobór mocy ok. 1,2 W;
- rezerwa zasilania ok. 10 lat (bateria);
- głębokość montażu 25 mm;
- wymagany jest przewód neutralny;
- do numerów katalogowych 0161, 75900076;
- z nadrukiem;
- do ogrzewania lub klimatyzacji;
- do ogrzewania pomieszczeń i podłogi;
- przy ogrzewaniu podłogowym, regulacja jest możliwa za pomocą temperatury pomieszczenia i/lub podłogi;
- z wbudowanym czujnikiem temperatury;
- z dodatkowym podłączeniem zewnętrznego czujnika temp. podłogi;
- duży wyświetlacz tekstowy z podświetleniem;
- ustawianie obsługi w języku: niemieckim, angielskim, holenderskim i francuskim;
- z maksymalnie 9 załączanymi czasami na dzień;
- 3 programy sterowania wstępnie skonfigurowane;
- zdejmowany panel przedni z możliwością programowania;
- 3 dzienne bloki pamięci: po.-pt., so.-nd., po.-nd.;
- z przełącznikiem trybu pracy ręczny/automatyczny;
- automatyczne przełączanie czasu zimowy/letni;
- ustawiany zakres regulacji temperatury;
- z ręcznym ustawieniem temperatury oczekiwanej;
- z zegarem zmiany temperatury;
- program wakacyjny z ustawianą datę rozpoczęcia;
- licznik czasu pracy lub zużycia energii;

- z funkcją ochrony zaworów;
- z funkcją ochrony przed zamarzaniem;
- z kontrolą dostępu;
- typ sterowania: PWM lub 2 stanowe;
- do napędów zaworów zamkniętych lub otwartych w stanie bezprądowym;
- z samouczącą się krzywą grzania;
- tylko do mocowania za pomocą śrub poprzez płytkę nośną;
- z zaciskami śrubowymi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płytki czołowej: Aluminium , Antracyt , Biały