

Link do produktu: <https://osprzet-sklep.pl/sciemniacz-obrotowy-abb-211711-u-500-p-7157.html>

Ściemniacz obrotowy ABB 2117/11 U-500

Cena brutto	1 167,83 zł
Cena netto	949,46 zł
Czas wysyłki	do 21 dni roboczych
Numer katalogowy	2117/11 U-500
Kod producenta	2117/11 U-500
Kod EAN	4011395152225
Producent	ABB

Opis produktu

Ściemniacz obrotowy 2117/11 U-500

Seria ABB basic55 znana jest z szerokiej funkcjonalnością oraz bogatego wyboru urządzeń. Wraz z dużym asortymentem akcesoriów daje szerokie możliwości dopasowania konkretnego rozwiązania. Ściemniacz do montażu podtynkowego bez pokrywy. Przeznaczony do sterowania oświetleniem systemu DALI.

Opis ściemniacza:

- do sterowania systemem DALI (za pośrednictwem jednostki centralnej),
- ze zintegrowanym zasilaczem DALI,
- do przełączania i ściemniania do 64 urządzeń DALI takich jak stateczniki elektroniczne i transformatory z Interfejs DALI,
- z e sterowaniem obrotowym i włączeniem/wyłączeniem,
- z elektronicznym zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.
- z elektronicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem.
- poziom jasności włączenia i jasność tła regulowane, buforowane,
- ze zintegrowanym oświetleniem LED orientacyjnym,
- regulowane światło orientacyjne (18 możliwych ustawień oraz możliwość wyłączenia),
- do 5 potencjometrów można podłączyć równolegle,
- o 3 potencjometrów można podłączyć równolegle w trybie aktywnym,
- nie nadaje się do łączenia z innymi czujnikami DALI lub jednostkami centralnymi innych producentów,
- napięcie DALI: 15,5 V=,
- prąd znamionowy: maks. 75 mA,
- pobór mocy: - liczba jednostek DALI: 37 w przypadku jednego aktywnego potencjometru, w przypadku trzech aktywnych potencjometrów (równoległe połączenie): 111,
- tryb aktywny: potencjometr obsługuje niezbędny obwód sterujący dla innych urządzeń DALI,
- tryb pasywny: potencjometr pracuje jako dodatkowy punkt operacyjny,
- max. Długość kabla DALI: 300 m (1,5 - 2,5 mm²),
- bez pokrywy,
- napięcie znamionowe: 230 V ~, +10% / -10%,
- częstotliwość znamionowa: 50 Hz - 60 Hz,
- stopień ochrony (urządzenie): IP 20,
- zakres temperatur (urządzenie): od 0 ° C do 35 ° C.