

Link do produktu: <https://osprzet-sklep.pl/sciemniacz-obrotowy-kier-ospel-p-7998.html>

Ściemniacz obrotowy Kier Ospel

Cena brutto	190,32 zł
Cena netto	154,73 zł
Czas wysyłki	do 7 dni roboczych
Numer katalogowy	ŁP-8WL2/00
Kod producenta	ŁP-8WL2/00
Kod EAN	5907577478643
Producent	OSPEL
Kolor	Biały, Inny

Opis produktu

Ściemniacz uniwersalny do LED

Dostępne kolory:

- biały
- beżowy
- satyna light
- brązowy metalik

Ściemniacz służy do załączania i wyłączania oraz regulacji natężenia światła w mieszkaniach lub innych pomieszczeniach, np. biurach, sklepach, itp. Załączanie i wyłączanie następuje poprzez naciśnięcie pokrętła, a regulacja poprzez obrót pokrętłem. Aby uzyskać jaśniejsze światło należy obrócić pokrętło w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Kompletne z ramką.

Kompatybilne oświetlenie

Ściemniacz uniwersalny przyciskowo-obrotowy współpracuje z oświetleniem:

- **LED 230V - źródła ściemnialne 0-100W, maksymalnie 10 szt.**
- LED 12V - z zastosowaniem transformatora elektronicznego prądu stałego (DC) przystosowanego do ściemniania lub transformatora elektronicznego (AC) przystosowanego do ściemniania z zastosowaniem konwertera AC/DC
- GLS - żarowym, halogenowym 230V
- CFL - kompaktowym ściemnialnym
- halogenowym 12V - z zastosowaniem transformatora elektronicznego przystosowanego do ściemniania

Nie współpracuje z transformatorami rdzeniowymi toroidalnymi oraz innymi odbiornikami indukcyjnymi. Połączenie z takimi urządzeniami spowoduje uszkodzenie ściemniacza.

Funkcja "Time to bed"

Naciśnięcie pokrętła i przytrzymanie go (powyżej 2,5 sekund) uaktywnia funkcję "Time to bed", która wyłącza oświetlenie z opóźnieniem 90 sekund. W czasie trwania funkcji wszystkie funkcje ściemniacza są dostępne tzn. w każdej chwili można regulować jasność świecenia lub wyłączyć oświetlenie przez krótkie naciśnięcie pokrętła.

Parametry techniczne:

- typ montażu - podtynkowy
- stopień ochrony - IP20
- sposób montażu - zaciski gwintowe
- zasilanie - 230V ~50Hz
- napięcie znamionowe - 250V
- zakres obciążenia - LED: 0-100W, GLS: 10-250W
- rodzaj obciążenia - żarowe, halogenowe, LED
- z ramką w zestawie
- współpraca z źródłami LED

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Beżowy , Biały , Brązowy metalik , Satyna light