

Link do produktu: <https://osprzet-sklep.pl/sciemniacz-uniwiersalny-gira-540100-p-6555.html>



Ściemniacz uniwersalny Gira 540100

Cena brutto	738,05 zł
Cena netto	600,04 zł
Czas wysyłki	do 2-3 dni roboczych
Numer katalogowy	540100
Kod producenta	540100
Kod EAN	4010337048268
Producent	GIRA

Opis produktu

Ściemniacz uniwersalny Gira 540100

Produkt należy do serii produktów System 3000.

Właściwości:

Załączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub LED, ściemniających transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.

Możliwe przyłączenie wtórników.

Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).

Wskazanie ustawionego trybu pracy poprzez LED.

Załączanie oszczędzające lampy.

Natężenie oświetlenia załączania może być trwale zapisana.

Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.

Możliwość regulacji minimalnego natężenia oświetlenia.

Elektroniczna ochrona przeciwzwarceniowa.

Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.

Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego i bez przyłączenia.

Parametry techniczne:

- Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50/60 Hz,

- Standby: 0,1 do 0,5 W,

- Moc przyłączeniowa przy 25°C:

- wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy): typowo 3 do 100 W,

- wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy): typowo 3 do 200 W,

- świetlówka kompaktowa: typowo 3 do 100 W,

- żarówki: 20 do 420 W,

- lampy halogenowe 230 V: 20 do 420 W,

- transformator Tronic Gira: 20 do 420 W,

- transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED: typowo 20 do 100 W,

- transformator uzwojony: 20 do 420 VA,

- transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED: typowo 20 do 100 VA,

- Wtórnik:

- nieoświetlone przyciski mechaniczne: dowolna,

- wtórnik podtynkowy 2-żyłowy: dowolna,

- wtórnik podtynkowy 3-żyłowy: maks. 10,

- Długość przewodu:

- obciążenie: maks. 100 m,

- wtórnik: maks. 100 m,

- Głębokość montażu: 24 mm,

- Montaż: w puszcze instalacyjnej wg DIN 49073,
- Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C.